palcanarias
pinturas

Administración y ventas
C/Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de GC
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica
C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas - Telde - GC
Tlfno.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552

Tenerife
C/ Martínez Morales, 4
38320 La Cuesta - Santa Cruz de TF
Fax: 922 611 656

25 1988 2013

Ficha Técnica

PALSANCRIL RUGOSO

Revestimiento Pétreo Exterior. Mate

Descripción del producto

Suspensión acuosa de copolímeros acrílicos insaponificables con pigmentos y cargas inorgánicas, de excelente resistencia a los agentes atmosféricos (Lluvia, sol, nieve, calimas, etc. conservando su elasticidad y siendo permeable al vapor de agua, evitando así las condensaciones internas. Además incorpora arena de cuarzo para ofrecer un acabado rugoso característico

Características

- ✓ Ofrece una buena película impermeable al agua de lluvia (debidamente imprimado).
- ✓ Gran dureza y resistencia mecánica.
- ✓ Muy buena resistencia climática.
- ✓ Resistente a los álcalis del hormigón, cemento y otros materiales utilizados en la construcción.
- ✓ Permeable al vapor de agua permitiendo la transpiración de los soportes tratados.
- ✓ Posee un buen efecto fungicida evitando la aparición de mohos.

Aplicaciones

Por sus excelentes propiedades de resistencia al exterior, impermeabilización y durabilidad es una pintura adecuada para la decoración y protección de cualquier tipo de edificación. Generalmente se utiliza en aquellos lugares donde los acabados sean poco regulares permitiendo, con esta pintura, disimular tal defecto, por su acabado rugoso.

Posee una excelente adherencia sobre todo tipo de superficies como enlucidos, morteros, hormigón, yeso, ladrillo visto, fibrocemento, poliestireno expandido, estucado, piedra artificial, etc.

Información Técnica

Color:	Blanco y colores especiales (Carta Fachadas-ASF) bajo pedido
Acabado:	Rugoso característico
Lavabilidad:	Excelente (mayor de 20.000 ciclos)
Poder Cubriente:	Bueno (debidamente imprimado)
Rendimiento:	1 - 2 m2 por litro y mano (según rugosidad y absorción del soporte)
COV:*	Valor límite de la UE para este producto (cat. A/c): 40g/L. Este producto contiene como máximo 35 g/L Cov
Densidad:	1,86 gr/cc
Secado:	1-2 horas (20° C y 60% de H.R.)
Repintado:	24 horas
Diluyente:	Agua

***Nota:** El valor de los COVs arriba indicados hacen referencia al producto listo al uso, diluido,teñidos, etc.., con productos que hayan sido aceptados por este fabricante. PALCANARIAS no se responsabiliza de productos obtenidos por mezclas con productos no aprobados, y recordamos la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PALCANARIAS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a nuestras recomendaciones. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Los usuarios deben de conocer y utilizar la última y actualizada Ficha Técnica, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se pueden obtener en la página www. Palcanarias.es

Modo de empleo y Preparación de Superficies

Las superficies deben estar sanas, secas, libres de polvo, grasas y de elementos débilmente adheridos al soporte, además de ser absorbentes y debiendo carecer de fisuras o coqueras que no se puedan cubrir con la pintura. En caso contrario habrá que preparar las superficies para dejarlas aptas para pintar, empastando, lijando y/o limpiando las mismas.

Las superficies poco absorbentes se deben someter a un proceso de lija exhaustiva abriendo poro en las mismas, de forma que garantice un buen anclaje de la pintura.

Las superficies con pinturas a la cal, temple o sobre soportes de yeso o escayola, deben de ser sometidos a un proceso de cepillado en seco o lijado para posteriormente aplicar una capa de PALVEROL IMPRIMACION PENETRANTE, para una total fijación del fondo.

En soportes muy absorbentes se aplicará una primera mano a modo de imprimación con PALSANCRIL diluido en un 25-30% de agua, para acabar con dos capas finales diluidas con un 5-10% de agua.

Cuando sobre parámetros de cemento y derivados se presentan problemas de eflorescencias de salitres, se debe proceder a su total eliminación mediante cepillado en seco, seguido de un tratamiento neutralizante con ANTISALTRE.

Su aplicación se realiza con medios tradicionales: brocha, rodillo o pulverización a pistola.

Seguridad, Salud e Higiene

En general, evite el contacto con los ojos y la piel. Utilice guantes, gasfas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.

Utilizar en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.

Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.

Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PALCANARIAS de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a nuestras recomendaciones. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Los usuarios deben de conocer y utilizar la última y actualizada Ficha Técnica, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se pueden obtener en la página www. Palcanarias.es